

Periféricos

- **Conectores para accesorios**
- Puertos RSA/NAR
- Orificio de montaje de 1/4"-20
- Soporte de zapata
- Puerto de transmisión de vídeo/motor Focus de seguimiento (USB-C)
- Puerto de control de cámara RSS (USB-C)
- Motor Focus de seguimiento (USB-C)

- **Batería**
- Modelo: BG30-1950 mAh-15.4 V
- Tipo: LiPo 4S
- Capacidad: 1950 mAh
- Potencia: 30.03 Wh
- Vida máx. de la batería: 12 h
- Tiempo de carga: 1.5 h (adaptador USB de 24 W con el protocolo PD o QC 2.0)
- Temperatura de carga sugerida: de 5 a 40 °C

- **Conexiones**
- Bluetooth 5.0; USB-C

- **Requisitos del sistema para Mobile Assistant**
- iOS 11 o posterior;
- Android 7.0 o posterior

- **Idiomas disponibles en la pantalla táctil**
- Alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, español, francés, inglés, japonés, portugués (Brasil), ruso, tailandés

Rendimiento

- **Carga probada**
- 4.5 kg

- **Velocidad máx. de rotación controlada**
- Paneo: 360°/s
- Inclinación: 360°/s
- Rotación: 360°/s

- **Rango de tope mecánico**
- Control del eje de paneo: rotación continua en 360°
- Control del eje de rotación: de -95° a 240°
- Control del eje de inclinación: de -112° a 214°

Características mecánicas y eléctricas

- **Frecuencia de funcionamiento**
- 2.4000-2.4835 GHz

- **Transmisión de potencia**
- <8 dBm

- **Temperatura de funcionamiento**
- De -20 a 45 °C (de -4 a 113 °F)

- **Peso**
- Estabilizador: aprox. 960 g (placas de liberación rápida y placa de montaje de la cámara excl.)
Placa de montaje de la cámara: aprox. 150 g
Empuñadura BG30: aprox. 265 g
Empuñadura secundaria/trípode: aprox. 226 g
Placas de liberación rápida inferior y superior: aprox. 105 g

- **Dimensiones del estabilizador**
- Plegado: 260 × 265 × 70 mm (empuñadura BG30 excl.)
Desplegado: 410 × 260 × 195 mm (empuñadura incl., pero empuñadura secundaria/trípode no incl.)