

CANON MACRO Ring Lite MR-14EX



Calificación: Sin calificación

Precio:

Precio de venta sin descuento: 585,00 €

Precio sin IVA con descuento: 483,47 €

Precio de venta con descuento:

Precio de venta 585,00 €

Precio sin IVA: 483,47 €

Descuento:

IVA: 101,53 €

[Haga una pregunta sobre el producto](#)

Fabricante: [Canon](#)

Descripción

Canon Macro Ring Lite MR-14EX

Un exclusivo Macro Ring Lite para la fotografía macro con flash creativa

Mejora tu fotografía macro con este exclusivo Macro Ring Lite. El control de flash E-TTL y un Número guía de 14 proporcionan una amplia iluminación y exposiciones precisas en todas las situaciones de fotografía macro.

Descripción general

- Medición de flash E-TTL II automática
- Número guía de 14
- Puede actuar como flash maestro inalámbrico

- Dos tubos de flash que se pueden disparar de forma conjunta o independiente con un control de relación total
- Dos luces de enfoque
- Capacidad de flash de modelado
- Se monta en la parte frontal de los objetivos macro

Características detalladas

Medición de flash automática

Compatible con todas las cámaras EOS SLR digitales, el Macro Ring Lite MR-14EX ofrece una medición de flash E-TTL II totalmente automática para lograr exposiciones de flash precisas y consistentes en todas las situaciones. El Número guía de 14 proporciona suficiente potencia de flash incluso al trabajar con grandes aumentos.

Control de relación

Logra resultados de iluminación creativos mediante el control de los dos tubos de flash unidos o de forma independiente. Utiliza el control de relación de seis puntos para crear una iluminación uniforme y sin sombras o efectos de iluminación lateral marcada.

Gira el anillo de la parte frontal del objetivo para iluminar desde los laterales o desde arriba y abajo.

Flash maestro inalámbrico

Puede controlar la iluminación de fondo utilizando el MR-14EX como unidad maestra inalámbrica para disparar Speedlites EX-Series remotos. De esta forma dispones de un tercer grupo de luces que puedes utilizar para iluminar de forma eficaz otras zonas de la escena.

Luces de enfoque

Trabajar con grandes aumentos puede dificultar el enfoque. Disponer de dos luces de enfoque proporciona iluminación al sujeto para ayudar al enfoque manual.

Existen dos configuraciones diferentes de flash de modelado que permiten disparar un flash previo estroboscópico con el botón de vista preliminar de profundidad de campo. La configuración predeterminada dispara los dos tubos con el ajuste de activación adecuado para realizar un cálculo preciso de dónde aparecerán las sombras.

Fuente de alimentación

Con la alimentación de 4 pilas AA o de una batería externa como la CP-E4, el MR-14EX es compacto y portátil. Las pilas AA proporcionan un rápido reciclaje para que pueda continuar disparando sin tener que esperar entre capturas.

Funciones personalizadas

Ajusta el MR-14EX para que se adapte a tus preferencias personales mediante las siete funciones personalizadas disponibles.

Especificaciones

ALIMENTACIÓN

Número de guía (ISO 100) metros	14
---------------------------------	----

ZOOM

Cabezal de zoom	No
-----------------	----

MODOS DE FLASH

Control de exposición automática	E-TTL II/E-TTL/TTL
Sincronización de alta velocidad (FP)	Sí
Manual / configuración de salida	Sí - 1/1-1/64
Puntos manuales	1 punto

FUNCIONES RELACIONADAS CON EL FLASH

Bloqueo FE	Sí
Compensación de la Exposición con Flash	Sí
Ahorquillado de la exposición con flash	Sí
Sincronización de segunda cortina de flash	Sí
Flash de modelado	Sí
Comunicación de información de temperatura de color	No

FLASH INALÁMBRICO

Transmisor	Sí
Tipo de transmisión	Infrarrojos
Rango máx. aprox. del transmisor	Interior: 5 m Exterior: 3 m
Esclavo	No
Nº de grupos	3¹
Nº de canales	4

AYUDA AF

Haz de ayuda AF	No (luz de enfoque)
-----------------	---------------------

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Batería	4 pilas AA
Tiempo de reciclaje mínimo*	Aprox. 7 segundos
Alimentación eléctrica externa	Sí - CP-E4

CONSTRUCCIÓN

Resistencia al polvo y al agua	No
Material del pie de la montura	Plástico

VARIOS

Función personalizada	7 (14 opciones)
Configuración del flash desde los menús de la cámara**	No
Sensor de exposición del flash externo	No
Terminal PC	No
Accesorios compatibles	Adaptador Macro Lite 72c Batería compacta CP-E4 Speedlite serie EX con función de esclavo
Abrazadera del flash exclusiva	No

DIMENSIONES Y PESO

Tamaño (An x Al x Prof), mm	Unidad de control: 74 x 125,9 x 97,4 Unidad de flash: 235 x 90,4 x 25,6
Peso (sin baterías), gramos	430 g
Nº de grupos	¹ De forma predeterminada únicamente los flashes del grupo C se disparan de forma inalámbrica se debe establecer C.Fn 5-1 para disparar de forma inalámbrica los grupos A y B.

- * Tiempo que se tarda en recargar el flash tras una descarga completa, con pilas alcalinas AA.
- ** Únicamente con cámaras compatibles.

Comentarios

No hay comentarios para este producto.